



SCHNELLABKÜHLER BC 121 AF

friulinox by KBS Schnellabkühler für 12 x GN 1/1 und 11 x 600 x 400 mm Bleche

Artikel-Nr.: 130121



© KBS Kältetechnik

Breite	790 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1800 mm
Temperaturbereich von	90 °C
Temperaturbereich bis	3 °C
und RF	60 %
bei UT	43 °C
Anschlusswert	400 Volt
Anschlusswert	2100 Watt
Aussenmaterial	CNS, 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	ja
Manuelle Abtauung	ja
Abkühlleistung	36 Kg
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	2770, bei VT -10°C und Kondtemp. +45°C W
Serienzubehör	Rostträger für 12 Stück GN 1/1 sowie für 11 Stück 600 x 400 mm Bleche, Quereinschub geeignet
Wandstärke Isolierung	60 mm
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bruttogewicht	195 Kg

Katalogtext

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
- CNS 18/10 dreiseitig
- Microprozessorsteuerung
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperaturfühler
- Kerntemperatur +3°C
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- Digitale Temperaturanzeige
- Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten
- 99 Programme programmierbar

- HACCP fähig
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Hygieneausführung
- Rostabstand 65 mm
- Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100°
Öffnungswinkel
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türrahmenheizung bei BF 121
- Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS