



Ö:ASÓUÁŠŠZÁÍ AS>@ ^||^Á aÓ| á^}

SèlçÉÖ\iä
 ÇÉ ÁÚ-ç:ä^iÁF
 FGGEJÁÖ\iä
 Ø } KÉI JÁEDHEÁI ÁFEÁ €GG
 ØæKÉI JÁEDHEÁI ÁFEÁ €CF
 ^T ækç + O \ æ|çÉä\iä Éä^
 Qç!) ^dçç Kç , É æ|çÉä\iä Bç {

KLZ 06
Kühlzelle mit Polyester-Boden (BxTxH) 1660x1660x2100 mm
 Artikel-Nr.: 9180060



Breite	1660 mm
Tiefe	1660 mm
Maße innen	1940x1500x1500
Höhe	2100 mm
Aussenmaterial	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Stahlblech weiß
Ausstellungsfläche	2,25 m ² / Volumen 4,37m ³
Wandstärke Isolierung	80 mm
	,Vorort wechselbar
Anzahl der Türen	1

Sonstiges

Boden mit kochfest verleimter Sperrholzplatte 9 mm mit rutschfester Phenolbeschichtung; patentiertes Paneel-Verschlusssystem, das die Nut-und Federverbindung kältebrückenfrei fixiert. Optimale, rostfreie Nahtverbindung, dampfdicht. Wände und Decke in sendzimir-verzinktem Stahlblech 0,63 mm stark. Mit Polyester-Silikon-Beschichtung; hygienisch; alterungsbeständig; Lebensmittelecht; entspricht DIN 4102, Brandklasse B 1, schwer entflammbar; leichte Montage; Türenpaneel an allen 4 Seiten montierbar; Türanschlag vor Ort wechselbar; eingeschäumte Hakenverschlüsse; 80 mm Isolierung; k-Wert: 0,2558 W/m²; Türlichtmaße 700 x 1940; Sonderzubehör: Kältemodul und Regaleinrichtungen.