



## TKU 711

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank Lieferbar ab Ende Mai 2009

Artikel-Nr.: R1101330411



<b>Breite</b>	700 mm
<b>Tiefe</b>	830 mm
<b>Höhe</b>	2080 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-21 °C
<b>und RF</b>	85 %
<b>bei UT</b>	43 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	700,0 l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	525 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Kälteleistung</b>	403 W
<b>Wandstärke Isolierung</b>	75 mm
<b>Energieverbrauch</b>	7,6 kWh/24 Std
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Sockelfähig</b>	on
<b>Klimaklasse</b>	T
<b>Bruttogewicht</b>	139 Kg

### Serienzubehör

3 Roste GN 2/1 rilsaniert

### Sonstiges

Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank mit elektronischer Digitalsteuerung, verdampferfreiem Innenraum und Monoblocksystem. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. Isolierung 75 mm. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, Rechtsanschlag optional auf Linksanschlag wechselbar mittels Umbaukit (Sonderzubehör). Gesteckte, wechselbare Magnetsdichtung. Luftleitbleche für eine verbesserte Luftzirkulation. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße von 150 mm bis 200 mm aus CNS, sockelbaufähig. Bodenunterseite des Gerätes aus CNS. Innenraum mit abgerundeten Ecken, zur optimalen Reinigung sind die Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 22 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 60 mm. FCKW-frei. Ein europäisches Markenprodukt.

