

Für den professionellen Einsatz gebaut:

- ★ Großes Nutzvolumen 570 l
- ★ Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen
- ★ Roste in Gastronorm GN 2/1
- ★ Umluftkühlung
- ★ Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen



#### Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ 3 Roste GN 2/1 B x T = 650 x 530 mm, 1 Rost 650 x 305 mm, plastifiziert
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung und -Tauwasserverdunstung
- ✓ Elektronischer Regler
- ✓ Temperaturalarm zuschaltbar
- ✓ Digitale Temperaturanzeige
- ✓ Schloß
- ✓ Geschäumte Tür
- ✓ Türanschlag rechts, wechselbar
- ✓ Türdichtung wechselbar
- ✓ Stellfüße vorne, Rollen hinten
- ✓ Gemäß HACCP
- ✓ Kältemittel FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Abb.: L 600 W

#### Technische Daten

Modell	L 600 W
Material außen	Stahl verzinkt, weiß lackiert
Material innen	ABS, weiß
<b>Außenmaße</b>	
Breite [mm]	770
Tiefe [mm]	750
Höhe [mm]	1890
Nettoinhalt [l]	570
Nettogewicht [kg]	90
Anzahl Roste	3 GN 2/1 + 1 x 650 x 305 mm
Temperaturbereich [°C]	+1 / +10
Leistungsaufnahme [W]	200
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,6
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50
Isolierstärke [mm]	50
Geräuschpegel [dB(A)]	40
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a
Klimaklasse	4

Technische Daten gemäß EN441



Technische Änderungen vorbehalten