Ihr Esta Fachhª ndler:

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

UF 50 G(L) - UF 100 G(L)

Tiefkühlschrank mit Glastür

- ★ Dreifach verglaste Tür
- ★ Automatische Türschließung
- ★ Eingeschäumter Verdampfer
- ★ LED Beleuchtung
- ★ 60 mm dicke Isolierung
- ★ Höhenverstellbare Roste
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

Abb. UF 100 GL: Aggregat oben Innenraum voll nutzbar!

Abb.: Esta UF 100 G

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Dreifach verglaste Tür mit Griffmulde
- ✓ Robuster Aluminium Türrahmen
- ✓ Automatische Türschließung
- ✓ Aluminium-verkleidetes Innengehäuse
- ✓ Roste, plastifiziert. Höhenverstellbar
- ✓ LED Innenbeleuchtung mit Lichtschalter
- ✓ LED hinterleuchteter Leuchtkasten bei UF 50 GL und UF 100 GL
- ✓ Thermostat, manuell regelbar Temperaturbereich von -12°C bis -24°C
- ✓ Türanschlag rechts
- ✓ Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- ✓ Schloß
- ✓ 4 Stellfüße
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Abb.: Esta UF 50 GL

Abb.: Esta UF 50 G

Technische Änderungen vorbehalten

Der Link zu den Esta Tiefk¿hlschrª nken mit Glast¿r

Ihr Esta Fachhª ndler:

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

Tiefkühlschrank mit Glastür

- ★ Dreifach verglaste Tür
- ★ Automatische Türschließung
- ★ Eingeschäumter Verdampfer
- ★ LED Beleuchtung
- ★ 60 mm dicke Isolierung
- ★ Höhenverstellbare Roste
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar

UF 50 G(L) - UF 100 G(L)

Technische Daten

Modell	UF 50 G	UF 50 GL	UF 100 G	UF 100 GL
Glastür	1 Tür, rechts scharniert	1 Tür, rechts scharniert	1 Tür, rechts scharniert	1 Tür, rechts scharniert
Material außen	Stahl verzinkt, weiß	Stahl verzinkt, weiß	Stahl verzinkt, weiß	Stahl verzinkt, weiß
Material innen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Außenmaße				
Breite [mm]	570	570	610	610
Tiefe [mm]	530	530	550	555
Höhe [mm]	540	660	680	890
Innenmaße				
Breite [mm]	450	450	490	490
Tiefe [mm]	415	415	425	425
Tiefe vor Maschinenfach [mm]	205	205	205	
Höhe [mm]	380	380	530	530
Höhe über Maschinenfach [mm]	145	145	295	
Bruttoinhalt [l]	50	50	100	116
Anzahl Roste	2	2	3	3
Temperaturbereich [°C]	-12 / -24	-12 / -24	-12 / -24	-12 / -24
Energieverbrauch [kWh/24h]	2,4	2,4	4,0	4,0
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a, 110 g	R 134a, 135 g	R 134a, 135 g	R 134a, 135 g
Klimaklasse	N (32 °C)	N (32 °C)	N (32 °C)	N (32 °C)

* Einsetzbar in klimatisierten Räumen mit Umgebungstemperaturen bis 27°C
Technische Daten gemäß EN441