

NordCap Panoramavitrinen

NordCap
Richtungweisend
in der Profi-Kühlung



- für Kühlung und Tiefkühlung
- spezielle Modelle für Pralinenkühlung und Fertiggerichte
- Außengehäuse aus Aluminium, silber lackiert
- wahlweise mit Glastetagen oder Drehgestell (Tiefkühlung: Verdampferroste)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- Türen mit gesteckter Magnetdichtung
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

→ NordCap Panorama-Vitrinen

wirkungsvolle Präsentation

Serie MN: Klein aber oho – Minivitrinen für jeden Zweck



Kühlvitrine MN 270 V



- Umluftkühlung
- Außengehäuse und Türgriff aus Aluminium, silber lackiert
- 5-seitiger Glaseinblick = optimierte Präsentation
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- helle Beleuchtung durch zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar
- Tür mit gesteckter Magnetdichtung
- 4 höhenverstellbare Füße
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

Modell MN 270 V

4 fixierte Glasetagen 665 x 420 mm



Tiefkühlvitrine MN 270 S



- stille Kühlung
- Außengehäuse und Türgriff aus Aluminium, silber lackiert
- 4-seitiger Glaseinblick
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- helle Beleuchtung durch zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar
- Tür mit gesteckter Magnetdichtung
- 4 höhenverstellbare Füße
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

Modell MN 270 S

3 fixierte Verdampferroste 670 x 460 mm (Abb. ähnl.)



Serie CC: Panorama-Kühlvitriden speziell für Schokolade und Pralinen



Kühlvitridine CC 350 V

- Umluftkühlung
- Außengehäuse und Türgriff aus Aluminium, silber lackiert
- wahlweise mit Glasetagen (V) oder Drehgestell (R)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige für das Kühlsystem und
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige für die Regulierung der Luftfeuchtigkeit von 40 bis 44 %
- automatische Abtauung
- helle Beleuchtung durch zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar
- Tür mit gesteckter Magnetdichtung
- 4 Lenkrollen, die vorderen sind feststellbar
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

Modell CC 350 V

5 höhenverstellbare Glasetagen 465 x 420 mm

(Modell CC 350 R: Drehgestell mit 6 runden Glastablets & 452 mm)

Serie PS: Panorama-Kühlvittrinen mit Glasetagen oder Drehgestell



Modell PS 350 V

5 höhenverstellbare Glasetagen
465 x 420 mm
(Modell PS 350 R: Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glasetablets Ø 452 mm)



Modell PS 450 R

Drehgestell mit 6 runden, fixierten Glasetablets Ø 452 mm
(Modell PS 450 V: 5 höhenverstellbare Glasetagen 465 x 420 mm)



Modell PS 700 V

10 (2 x 5) höhenverstellbare Glasetagen
465 x 420 mm
(Modell PS 700 R: 2 Drehgestelle mit je 6 runden, fixierten Glasetablets Ø 452 mm)

- Umluftkühlung
- Außengehäuse und Türgriff aus Aluminium, silber lackiert
- wahlweise mit Glasetagen (V) oder Drehgestell (R)
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- helle Beleuchtung durch zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar

- Tür mit gesteckter Magnetdichtung
- 4 (6 bei Modell PS 700) Lenkrollen, 2 vordere sind feststellbar
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

Serie GL: Panorama-Tiefkühlvittrinen für eine optimale Präsentation



Modell GL 350 S

6 fixierte Verdampferroste 460 x 440 mm



Modell GL 450 S

6 fixierte Verdampferroste 560 x 440 mm



Modell GL 700 S

2 x 6 fixierte Verdampferroste 460 x 440 mm

- stille Kühlung
- Außengehäuse und Türgriff aus Aluminium, silber lackiert
- fixierte Verdampferroste im Abstand von 155 mm, unten 225 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- helle Beleuchtung durch zwei Leuchtkörper, gesondert schaltbar

- Tür mit gesteckter Magnetdichtung
- 4 (6 bei Modell GL 700) Lenkrollen, 2 vordere sind feststellbar
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

➔ Kühlvitrine PR 80

ansprechende Präsentation von Fertiggerichten



2-türig, beidseitige Entnahme möglich

- Umluftkühlung
- Außengehäuse aus Aluminium, silber lackiert
- 20 Etagen zur Aufnahme von bis zu 80 Tellern
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- 2 Türen mit gesteckten Magnetdichtungen
- 4 Lenkrollen, die 2 vorderen sind feststellbar
- besonders geräuscharmer Laufbetrieb

Technische Daten

Kühlvitriten (Umluftkühlung)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe m. Rollen (mm)	Tiefe bei geöffn. Tür (mm)	Bruttoinhalt (l)	Temperatur- Bereich	rel. Luftfeuchte	Anschluss- wert
MN 270	810	620	1230	1290	264	+2 bis +10 °C	75 %	370 W/ 230 V
PS 350 V	620	620	1895	1100	360	+2 bis +10 °C	75 %	540 W/ 230 V
PS 450 V	720	620	1895	1200	427	+2 bis +10 °C	75 %	540 W/ 230 V
PS 700 V	1180	620	1895	1100	742	+2 bis +10 °C	75 %	790 W/ 230 V
PS 350 R	620	620	1895	1100	360	+2 bis +10 °C	75 %	540 W/ 230 V
PS 450 R	720	620	1895	1200	427	+2 bis +10 °C	75 %	540 W/ 230 V
PS 700 R	1180	620	1895	1100	742	+2 bis +10 °C	75 %	790 W/ 230 V
PS 700 VR	1180	620	1895	1100	742	+2 bis +10 °C	75 %	790 W/ 230 V
CC 350 V	620	620	1895	1100	360	+14 bis +16 °C	40 bis 44 %	540 W/ 230 V
CC 350 R	620	620	1895	1100	360	+14 bis +16 °C	40 bis 44 %	540 W/ 230 V
PR 80	620	666	1810	–	350	+14 bis +20 °C	75 %	650 W/ 230 V
Tiefkühlvitriten (stille Kühlung)								
MN 270 S	810	620	1230	1290	264	-15 bis -25 °C	40 %	420 W/ 230 V
GL 350 S	620	620	1895	1100	360	-15 bis -25 °C	40 %	680 W/ 230 V
GL 450 S	720	620	1895	1200	427	-15 bis -25 °C	40 %	700 W/ 230 V
GL 700 S	1180	620	1895	1100	742	-15 bis -25 °C	40 %	760 W/ 230 V