

Einbaukühlvitrine VEU 206

Aufsatzkühlvitrine 4seitig verglast zum Einbau in Arbeitsplatten



Artikel-Nr.: 102205
GTIN: 4059395013764

4 seitig verglaste Einbauvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus **14 mm**, **die restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (seperat schaltbar). **Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen**. Sollte der Unterbau geschlossen sein, ist je eine Lufteintritts-und Luftaustrittsöffnung von min. 350 cm² vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschinenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	625 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	540 mm

Abmessungen innen:

Breite	230 mm
Höhe	405 mm

Aufstellart	Einbau
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+6 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	1 Glasablage höhenverstellbar
Typ	VEU 206
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Produktvorteile:

- Massangaben beziehen sich auf den Glasaufbau
- Ausschnittsmaß 600 x 560 mm
- Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten auszuliegen
- Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 50 cm vom Gerät platzierbar, Ausschnittsmaß für Bedienelement B x H 100 mm x 120 mm
- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, dreiseitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung

- Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Selbstbedienungsklappen VES 209 / VEU 206

Umlaufendes Rahmenprofil 30mm aus CNS, 2 Klappen aus Kunststoff, Griff verchromt. Klappenmaß: BxH 503x193mm, Materialstärke 6mm.

GTIN: 4059395006193

Artikel-Nr.: 27001

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de