

Einbaukühlvitrine VEU 208

Aufsatzkühlvitrine 4seitig verglast mit zwei Schiebetüren zum Einbau in Arbeitsplatten



Artikel-Nr.: 102207
GTIN: 4059395013771

4 seitig verglaste Einbauvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus **14 mm**, die restlichen Scheiben aus **17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (seperat schaltbar). **Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen.** Sollte der Unterbau geschlossen sein, ist je eine Lufteintritts-und Luftaustrittsöffnung von min. 350 cm² vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschienenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	825 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	540 mm

Aufstellart	Einbau
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+6 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	1 Glasablage höhenverstellbar
Typ	VEU 208
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Produktvorteile:

- Massangaben beziehen sich auf den Glasaufbau
- Ausschnittsmaß 600 x 560 mm
- Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten ausulegen
- Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatte