

Aufsatzkühlvitrine VES 314

Kühlvitrine 3seitig verglast, Aggregat kundenseitig rechts



Artikel-Nr.: 102315
GTIN: 4059395013757

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus **14 mm**, die **restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (separat schaltbar).

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1440 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	700 mm

Abmessungen innen:

Breite	500 mm
Höhe	555 mm

Aufstellart	Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+6 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,45 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	115 kg
Serienzubehör	2 Glasablagen höhenverstellbar
Typ	VES 314
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, dreiseitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Selbstbedienungsklappen VES 314

Umlaufendes Rahmenprofil 30mm aus CNS, 6 Klappen aus Kunststoff, Griff verchromt. Klappenmaß: 4x BxH 503x193mm und 2x 503x157mm, Materialstärke 6mm.

GTIN: 4059395006223

Artikel-Nr.: 27004

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de