

# Nassmüllkühler für 3 Tonnen NMK 720 ZK Zentralkühlung

Nassmüllkühler aus Edelstahl für Zentralkühlung (ohne Maschine) für 3x 240 Liter Mülltonnen



Artikel-Nr.: 102906

Nassmüllkühler zur Kühlung von Speiseresten. Die Führungsschienen am Boden garantieren ein richtiges Einschieben der Mülltonne. Die flache Einwurflappe, inklusive der Griffleiste, besteht komplett aus CNS. Türen mit Hebelschnappverschluss und Schloss. Die Türdichtungen sind ohne Werkzeug wechselbar. Installationsfach mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige rechts angeordnet. CNS-Rückwandverdampfer zur besseren Kühlung. Das anfallende Tauwasser muss bauseits entsorgt bzw. an einen Abfluss angeschlossen werden. Bei einer Aufstellung im Freien ist zwingend eine Überdachung erforderlich. Das Gerät wird aufgebaut angeliefert. Nicht zerlegbar.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	2360 mm
Tiefe	920 mm
Höhe	1140 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+4 °C
Temperaturbereich bis	+10 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückungsmöglichkeit	3 x 240 Liter Mülltonnen
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,02 kW Winterschaltung + 0.024 W
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	250 kg


Bei Anlieferung ist bauseitig für eine Entladehilfe zu sorgen

Typ	NMK 720 ZK
SWS	Ja
Geräteart	Nassmüllkühler
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Bruttoinhalt	1512 l
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	46 mm
Kälteleistung	610 W bei -10°C VT
Kältemittel / GWP	R 134a (Tetrafluorethan)/1430


## Produktvorteile:

- Nassmüllkühler für Speisereste
- Anschluß an Zentralkühlung
- Inklusive E-Ventil für Kältemittel R 134a oder R 404a, bei Bestellung mit angeben
- Hygienischer Innenraum komplett aus CNS
- Kompakte Bauweise
- Aufnahme von Mülltonnen von 120L bis 240L
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- CNS Rückwandverdampfer
- Flügeltüren mit Hebelschnappverschluss und Schloß
- Führungsschienen im Boden
- Beschickung der Tonnen durch obere Einwurflappen

- Auslieferung erfolgt vormontiert, Achtung vor Ort nicht zerlegbar
- Auf Wunsch unmontierte Bausätze zur leichten Einbringung lieferbar
- Aufstellung im freien unter Verwendung von Winterschaltung und Überdachtung möglich, Schutzart IP X5
- Optionales Zubehör wie: Einwurftrichter/Wurfschachtverlängerung bei Mülltonen 120L, Zylinderschloß für Deckel, Winterschaltung/Sumpfheizung lieferbar



102905 Frontskizze



102905 Draufsichtskizze

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Einfülltrichter für Nassmüllkühler NMK

Einfülltrichter für Nassmüllkühler

Artikel-Nr.: 102908

---

### Winterschaltung für Nassmüllkühler NMK

Winterschaltung für Nassmüllkühler

Artikel-Nr.: 102909

---

### Schloss für Nassmüllkühler NMK

Schloss für den Deckel der Nassmüllkühler

Artikel-Nr.: 102910

---

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)