

Edelstahlglastürkühlschrank KU 726 G

friulinox by KBS

Edelstahl Gewerbekühlschrank für GN 2/1 mit 5" Touchscre-Steuerung und vorgeformten Auflageschienen

Artikel-Nr.: 110102
GTIN: 4059395094107



Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit Touch-Screen-Steuerung und großem Grafikdisplay in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 93mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 4 seitig plus Außenboden aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Bedienung über mehrsprachiges Touch-Screen für Temperatureinstellung, Rezeptbuch, Feuchtigkeitseinstellung, HACCP, RTC (Real Time Clock) und ECO-Funktion. Die Vorteile für den Nutzer, großes Display an dem die momentane Kühlraumtemperatur schnell und ohne Mühe abgelesen werden kann. Ebenfalls sind die einzelnen Einstellungen auf dem Touch-Screen sichtbar, hierzu zählen ausgewähltes Programm, eingestellter Energie-Saving-Modus, das Kühl-/und Lüftersymbol zeigt den momentanen Betriebsstatus an. Maestro Software-System on Board, das System erlernt selbständig Ihre Arbeitsgewohnheiten und führt zum Beispiel automatisch einen bedarfsgerechten Abtauzyklus aus oder setzt das Gerät in den Standby Modus um zusätzlich Energie einzusparen. Monoblocksystem und Verdampfer freier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche mit Luftleitschienen für eine optimale Kühlung des Innenraums durch indirekte Belüftung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 in einem Abstand von 55mm. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür mit Schloss und eingelassener Griffleiste unter 100° selbstschließend mit oberen Schleppecharnier. Unteres Türscharnier nach vorne montiert, hierdurch kann der Gewerbe-Kühlschrank für eine Sockelbaumontage verwendet werden. Side by Side Montage von weiteren Kühlschränken möglich, da die Türen im geöffneten Zustand nicht überstehen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, Kondensator mit Fettfilter und Türmagnetsteckdichtung. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare CNS-Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 mm verstellbar. Ein europäisches Markenprodukt aus dem Hause Friulinox.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

| | |
|--------|---------|
| Breite | 700 mm |
| Tiefe | 830 mm |
| Höhe | 2080 mm |

Abmessungen innen:

| | |
|--------|---------|
| Breite | 534 mm |
| Tiefe | 770 mm |
| Höhe | 1480 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Aufstellart | Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Temperaturbereich bis | +8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja LED |
| Außenmaterial | CNS, 4 seitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlusswert Elektro | 0,260 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 140 kg |
| Serienzubehör | 4 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| Typ | KU 726 G |
| SWS | Ja |

| | |
|-----------------------------------|---|
| ZK Optional | Ja |
| Geräteart | Kühlschrank |
| Geräteanschlußart | Steckerfertig |
| Einsatzbereich bis und | 40 °C Umgebungstemperatur 40 % Raumfeuchte |
| Bruttoinhalt | 660 l |
| Nutzinhalt Kühlung | 490 l |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Aggregat | Luftgekühlt |
| Wandstärke Isolierung | 85 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 58 g |
| Energieverbrauch in 24 Std | 1,7 kWh |
| Energieverbrauch im Jahr | 620 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Klimaklasse | 4 |
| Prüfumgebung bei und | 40 °C Umgebungstemperatur 40 % Raumfeuchte |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 vierseitig
- Bodenaußenseite in CNS
- Sockelbaufähig
- 5" Touchscree-Steuerung
- Platine die Friulinoxcloud vorbereitet
- Einstellbare Luftgeschwindigkeit
- Benutzer einstellbare Programme
- Auslesbare Geräteinformationen
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ECO-Funktion
- LED Innenbeleuchtung
- 85/93 mm Energiesparisolierung
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Beschichteter Kondensator
- Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- Kondensator mit Fett/ Schmutzfilter
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 bis 180 mm

ENERG
енергия · ενεργεια

Y U
IE IA

KBS

110102
KU 726 G

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

620
kWh/annum

1L
490 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 CNS

B 530 T 650

Bruttogewicht 0,3 kg Rost GN 2/1 CNS

GTIN: 4059395110500

Artikel-Nr.: 8221001

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de

