

# Pralinenkühlschrank P 601

friulinox by KBS

Edelstahl Pralinenkühlschrank für Backblechmaß EN 600 x 400

Artikel-Nr.: 110604



Pralinenkühlschrank mit Microprozessorsteuerung. **Durch diese patentierte Steuerung wird mit extremer Genauigkeit die Temperatur und die interne Luftfeuchte ( zwischen 40 und 60% ) reguliert**, sie ist HACCP geeignet und besitzt eine RS 485 Schnittstelle. Zur leichten Programmierung, Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchte besitzt das Gerät zwei Platinendisplays. Merkmale zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist die Selbstdiagnose und die Überwachung der verschiedenen Funktionen und das Prinzip der Zykluswiederholung, Fehlermeldungen sind auf dem Display sichtbar. Klappbare Maschinenfachblende. Schnelle und optimale Reinigung des **Kondensators mit Fettfilter**. **Verdampferfreier Innenraum**. Abgerundete Ecken im Innenraum und Boden. Zylinderschloss mit selbstschließender Tür. Türanschlag rechts optional wechselbar mit Kit, gesteckte wechselbare Magnetdichtung. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgastauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS.



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

Breite	740 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	2070 mm

### Abmessungen innen:

Breite	620 mm
Tiefe	610 mm
Höhe	1475 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+10 °C
Temperaturbereich bis	+18 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,47 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	161 kg
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 400 mm Bäckereibleche
Typ	P 600 NG
SWS	Ja
Geräteart	Kühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	40 °C Umgebungstemperatur

und	40 % Raumfeuchte
<b>Bruttoinhalt</b>	600 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	340 l
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Aggregat</b>	Luftgekühlt
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kälteleistung</b>	776 W
<b>Kältemittel / GWP</b>	R 290 (Propan)/3
<b>Kältemittelmenge</b>	90 g
<b>Klimaklasse</b>	T

### Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Microprozessorsteuerung
- Selbstdiagnose und Überwachungsfunktion
- HACCP geeignet inklusive RS 485 Schnittstelle
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Kondensatortemperaturüberwachung
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 70 mm Energiespar-Isolierung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Backblechmaß EN 600 x 400
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar mit Umbaukit
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Umbausatz Kit für linksanschlag

Umbausatz Kit für linksanschlag

Artikel-Nr.: 930096

---

#### Auflageschienenpaar BKU/BTKU600 / 611/ P600 /P600G

L-Schienenpaar Edelstahl

Artikel-Nr.: 990332

---

#### Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Artikel-Nr.: 58

---

Für Druckfehler keine Haftung.