

Eislagerschrank TKU 821 Eis

frulinox by KBS

Edelstahl-Eislagerschrank mit 3 Temperaturfühlern
(HACCP geeignet inkl. RS 485 Schnittstelle)

Artikel-Nr.: 120821



Umluft-Gewerbetieftüfllagerschrank **speziell für die Eislagerung**, Mikroprozessorsteuerung mit 3 Fühlern. Diese patentierte Steuerung, inklusivem Programm "Dauerkälte", reguliert die Temperatur mit extremer Genauigkeit. Das Gerät besitzt **zwei Platinendisplays** zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur, die Steuerung ist für HACCP-geeignet, zur Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und Speicher. Maschinenfachblende klappbar, dadurch ist eine schnelle Reinigung des Kondensators möglich. An der Rückwand befinden sich Luftleitbleche zwecks Optimierung der Kälteverteilung, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar.

Fassungsvermögen mit den im Lieferumfang beinhaltenen Rosten: 36 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 330 x 180 mm oder 24 Stück Eisschalen 250 x 360 x 180 mm. Bei einer Ausstattung mit 7 Rosten können 48 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 150 mm oder 32 Stück Eisschalen 250 x 360 x 150 mm in den Schrank eingebracht werden. Lieferung ohne Eisschalen.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	740 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	2070 mm

Abmessungen innen:

Breite	620 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	1474 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-30 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	CNS, 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,955 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	210 kg
Serienzubehör	5 Bleche
Typ	TKU 821 Eis
SWS	Ja
Geräteart	Eislagerschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	43 °C Umgebungstemperatur

und	85 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	820 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	560 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kälteleistung	572 W
Kältemittel / GWP	R 404a (HFKW Gemisch)/3922
Energieverbrauch in 24 Std	12,66 kWh
Energieverbrauch im Jahr	4621 kWh
Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzindex EEI	109,20
Klimaklasse	5
Prüfumgebung bei	40 °C Umgebungstemperatur
und	40 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-I
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung mit 3 Fühlern
- Monoblocksystem, Umluftkühlung
- Mikroprozessorsteuerung für Temperaturgenauigkeit
- HACCP geeignet inklusive RS 485 Schnittstelle
- Elektronische Steuerung mit 3 Fühlern
- Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Eisschalenbestückung bei 5 Blechen: 36 Stück (165x 330x 180 mm) oder 24 Stück (250x 360x 180mm) bei 7 Blechen: 48 Stück (165x 360x 150mm) oder 32 Stück (250x 360x 150mm)
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Lieferung ohne Eisschalen



ENERG
енергия · ενεργεια



friulinox
by **KBS**

120821

TKU 821



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

4621
kWh/annum



- L



560 L



5

40°C-40%

2015/1094-I

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de