

Kühltisch ohne Arbeitsplatte KTF 3000 O Zentralkühlung

friulinox by KBS

Kühltisch für Zentralkühlung (ohne Maschine), 3 Türen, ohne Arbeitsplatte



Artikel-Nr.: 151300

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Steuerung ist mit einer TTL-Schnittstelle versehen und HACCP fähig. Über-/ Untertemperaturen werden auf dem Display angezeigt. Steuerung mit Drucktaste für hohe (ca. 60% bis max. 75%) und niedrige (bis ca. 60%) Luftfeuchte. Innenboden als Wanne ausgebildet. Tür unter 100°C selbstschließend, über 100°C feststehend. Magnetdichtung der Tür und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Innenraum ist Verdampfer frei, die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch thermisch gesteuerten Widerstand. Die Luftführung, mittels Luftkanäle, im Geräteinnenraum sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen von 150 bis 200 mm, kann aber auch bauseitig, nach Abnahme der Füße, auf einen Sockel gestellt werden. Kühltisch auf Anfrage auch mit Kältemittel R 290 lieferbar.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1608 mm
Tiefe	675 mm
Höhe	810 mm

Abmessungen innen:

Breite	1186 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	555 mm

Aufstellart	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Anzahl der Schubladen	Optional
Arbeitsplatte	ohne
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1
Typ	KTF 3000 O
SWS	Ja
Geräteart	Kühltisch
Geräteanschlußart	Zentralkühlung
Einsatzbereich bis und	43 °C Umgebungstemperatur
Kühlung	60 % Raumfeuchte
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Wandstärke Isolierung	Automatisch
Kälteleistung	50 mm
Kältemittel / GWP	353 W bei -10°C VT und Kondenstemp.+55°C
Klimaklasse	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
	T

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle

- Digitale Temperaturanzeige
- Taste für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Verdampferfreier Innenraum
- Energiesparende Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Tauwasserverdunstung
- 50 mm Isolierung
- Automatische Abtauung
- Tür unter 100°C selbstschließend
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Aggregat auf Schlitten montiert zur leichten Wartung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig
- Auf Anfrage mit Kältemittel R 290 lieferbar

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 3 x 1/3 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213013

Schubladensatz 1/3 +2/3 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 1/3 +2/3 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213011

Schubladensatz 2x 1/2 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 1/2 + 1/2 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213012

Auflageschienenpaar KTF und TKTF Serie

Auflageschienenpaar CNS für Edelstahl Kühltisch KTF Serie und Tiefkühltisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 212005

Rost KTF und TKTF Serie

Rost GN 1/1 rilsaniert für Edelstahl Kühltisch KTF Serie und Tiefkühltisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 212004

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de