

Kühltisch mit Arbeitsplatte KTF 4010 O Zentralkühlung

friulinox by KBS

Kühltisch für Zentralkühlung (ohne Maschine), 4 Türen, mit Arbeitsplatte

Artikel-Nr.: 151410



Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Tiefgezogener Innenboden mit gerundeten Ecken für eine hygienische Reinigung. Tür unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtung der Tür und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Der Innenraum ist Verdampfer frei, die Abtauung des Verdampfers sowie die Tauwasserverdunstung erfolgt elektrisch. Die Luftführung, mittels Luftkanäle, im Geräteinnenraum sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen, kann aber auch bauseitig, nach Abnahme der Füße, auf einen Sockel gestellt werden. Lieferbar auch für Kältemittel R 290 und Glykol, Preis auf Anfrage.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2034 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Abmessungen innen:

Breite	1608 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	555 mm

Aufstellart	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	4
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	137 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1
Typ	KTF 4010 O
SWS	Ja
Geräteart	Kühltisch
Geräteanschlußart	Zentralkühlung
Einsatzbereich bis und	43 °C Umgebungstemperatur
Kühlung	60 % Raumfeuchte
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Wandstärke Isolierung	Automatisch
Kälteleistung	50 mm
Kältemittel / GWP	441 W bei -10°C VT und Kondens-temp.+55°C
Klimaklasse	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
	T

Produktvorteile:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 vierseitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Verdampferfreier Innenraum
- Energiesparende Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation

- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 50 mm Isolierung
- Automatische Abtauung
- Tür unter 90°C selbstschließend
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Aggregat auf Schlitten montiert zur leichten Wartung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig
- Auf Anfrage mit Kältemittel R 290 und Glykol lieferbar
- Auf Anfrage auch als Tiefkühlisch lieferbar

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 3 x 1/3 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213013

Schubladensatz 2x 1/2 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 1/2 + 1/2 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213012

Schubladensatz 1/3 +2/3 GN 1/1 KTF Serie

Schubladensatz 1/3 +2/3 aus Edelstahl zum nachrüsten der Kühltische Serie KTF

Artikel-Nr.: 213011

Auflageschienenpaar KTF und TKTF Serie

Auflageschienenpaar CNS für Edelstahl Kühltisch KTF Serie und Tiefkühlisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 212005

Rost KTF und TKTF Serie

Rost GN 1/1 rilsaniert für Edelstahl Kühltisch KTF Serie und Tiefkühlisch TKTF Serie

Artikel-Nr.: 212004

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de