



TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR COMPACT FG420R L1 DR G E

Produktsreihe: Compact

Artikelnummer: 155421010



Die Hoshizaki GRAM COMPACT-Serie bietet effiziente Vielseitigkeit: Professionelle Schränke mit kompakten Abmessungen und hervorragenden Energiewerten.

COMPACT- Produkte sind optimal für alle, die platzsparende Lösungen möchten. Für kleine Küchenbetreiber, die keine Hochleistungs-Gastronom-Kühlung benötigen, ist die COMPACT-Serie eine hervorragende Wahl.

Der COMPACT FG420R L1 DR G E ist ein TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR mit einem Netto-Innenvolumen von 265. Die Abmessungen sind mm.

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Jahrzehntelanges Know-how in Technik und Design sind die Basis der vielseitigen Hoshizaki Kühltechniklösungen für optimale und professionelle Lagerung.

HOHER HYGIENESTANDARD

Der tiefgezogene, durchgängige Innenraum überzeugt durch glatte Oberflächen und ein hygienisch durchdachtes Design. Die Produkte dieser Serie sind nach dem HACCP-Standard konzipiert und damit lebensmittelsicher.

GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUREN

Die automatische Abtauung und ein intelligentes Luftverteilungssystem sorgen dafür, dass stets gleichmäßige Temperaturen herrschen und frische Waren optimal gelagert werden.

DURCHGEHENDER TÜRRIF IN VOLLER HÖHE

Eine ergonomische Gestaltung ist wichtig zur Entlastung der anstrengenden Arbeitsroutinen.

LEICHTE REINIGUNG

Abgerundete Ecken und Böden, nahtlose Oberflächen, ein durchgehender Türgriff sowie abnehmbare Türdichtungen machen die Reinigung zu einer schnellen und einfachen Aufgabe.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	1.152
Temperaturbereich	-19/-5°C	Energieeffizienzstandard	ISO 23953-2019
Inhalt, brutto (Liter)	343	Energieeffizienzklasse	B
Nettonutzinhalt (Liter)	265	Energieeffizienzindex EEI	15,9
Außenausstattung	Edelstahl	Geräuschniveau dB(A)	39,7
Innenausstattung	Weißes Finish	Klimaklasse	3
Maße B x T x H (mm)	595 x 667 x 1876-1911	Füße / Rollen	H = 100/135 mm
Gewicht, brutto (kg)	110	Kältemittel (kg)	0,047
Isolierung (mm)	52 mm (Polyurethan)	CO2 Äquivalent (kg)	0,141
Kältemittel	R600a	GN – Roste	Rost 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maximale Anzahl an Rosten	26
Kälteleistung bei -25°C (Watt)	217	Anzahl Roste	5
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz	Ausgestattet mit	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloß, 5 Weiße Drahtroste
Anschlussleistung (Watt)	140	Türtyp	Glastür