

Eislagerschrank TK 850 Eis

Edelstahl Umluft-Gewerbekühllagerschrank speziell für die Eislagerung. Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Türalarm optisch und akustisch. Die seitlich im Innenraum angebrachten Luftleitbleche sorgen für eine optimierte Kälteverteilung innerhalb des Eislagerschranks. Weiterhin befinden sich im Innenraum Rasterleisten um die 5 im Lieferumfang befindlichen ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe mit den Maßen 500 x 697 über die dazugehörigen Auflageschienen in der Höhe individuell anzupassen. Die Innenecken des Innenraumes sind für eine leichte Reinigung abgerundet. Der Edelstahl-Eislagerschrank verfügt über eine energiesparende Isolierung von 80 mm und einer intelligenten energiesparenden Heißgastauwasserverdunstung (hierbei wird der Abtauvorgang nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt). Die Tür ist mit einer durchgehenden Griffleiste für ein einfaches Öffnen und Schließen versehen. Bei einer Türstellung ab 105° ist diese offenstehend um den Lagerschrank für Eis auf ein leichtes zu befüllen. Der Türanschlag ist werkseitig rechts, kann aber auf links gewechselt werden. Selbstverständlich kann der Eislagerschrank mit dem vorhandenen Schloss vor unbefugten Zugriff geschützt werden. Bodenunebenheiten können durch die vier höhenverstellbaren CNS Füße (90 bis 125 mm) vor Ort leicht ausgeglichen werden.

Der Eislagerschrank TK 850 Eis kann mit maximal 30 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 6 Eisschalen pro Auszug), oder 20 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 4 Eisschalen je Auszug), oder 30 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter aufnehmen. Lieferung erfolgt ohne Eisbehältnisse.

Bitte beachten Sie, dass der Eislagerschrank mit dem im Zubehör befindlichen Montagematerial, bauseits an der Wand befestigt werden muss, um ein Kippen beim ausziehen der CNS-Schübe zu verhindern.



Artikel-Nr.: 170085
GTIN: 4059395052459



Produktvorteile:

- Edelstahl Gewerbekühlschrank
- Speziell für die Eislagerung
- Umluftkühlung
- Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch
- Innenraum mit seitlich angebrachten Luftleitbleche
- Innenraum mit Rasterleisten
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- Inklusive 5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
- Inklusive 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
- Roste höhenverstellbar
- Energiesparende 80 mm Isolierung
- Intelligente energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beschichtete Tauwasserverdunstung
- Tür mit durchgehender Griffleiste
- Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür mit Schloss

- Vier höhenverstellbaren CNS Füße 90 bis 125 mm
- Inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung, zwingend Notwendig
- Lieferung ohne Eisbehälter


Technische Daten:

Geräteart	Eislagerschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	GL 850 P 5CA BT
Abmessungen außen:	
Breite	745 mm
Tiefe	870 mm
Höhe	2120 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Schubladen	5
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	
30 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 6 Eisschalen pro Auszug), oder 20 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 4 Eisschalen je Auszug), oder 30 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter	
Außenmaterial	CNS AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	CNS AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,052 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	167 kg
Serienzubehör	5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kälteleistung	862 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	669 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	468 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1599 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	42,0
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	1944331
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de