

# Mehrzweckvitrine Delicious 2000 C

Mehrzweckvitrine mit gebogenem Glasaufbau (Fahrgestell als Zubehör)



Artikel-Nr.: 23114201  
GTIN: 4059395011746

Kühlvitrine mit gebogener Frontscheibe der Serie Delicious. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat der Kühlvitrine befindet sich unter dem Gerät. Das Schneidbrett der Kühlvitrine hat eine Tiefe von 228 mm. Die Verdampferabdeckung der Kühlvitrine besteht aus CNS, eine LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche der Kühlvitrine. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend



## Technische Daten:

### Abmessungen außen:

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 1972 mm |
| Tiefe  | 787 mm  |
| Höhe   | 810 mm  |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Aufstellart            | Aufsatz, Standgerät                                |
| Öffnungssystem         | Rückschiebescheiben aus Acrylglas                  |
| Temperaturbereich von  | +2 °C                                              |
| Temperaturbereich bis  | +4 °C                                              |
| Innenbeleuchtung       | Ja                                                 |
| Aussenmaterial         | CNS und Kunststoff                                 |
| Innenmaterial          | CNS                                                |
| Anschlusswert Elektro  | 0,18 kW                                            |
| Spannung               | 230 Volt                                           |
| Bruttogewicht          | 156 kg                                             |
| Nettogewicht           | 116 kg                                             |
| Serienzubehör          | Zwischenglaselage 139 mm tief, Rückschiebescheiben |
| Typ                    | Delicious 2000 C                                   |
| SWS                    | Ja                                                 |
| Geräteart              | Kühlvitrine                                        |
| Anschlußart            | Steckerfertig(230V)                                |
| Einsatzbereich bis und | 25 °C Umgebungstemperatur<br>60 % Raumfeuchte      |
| Ausstellungsfläche     | 1,079 m²                                           |
| Kühlung                | Stille                                             |
| Tauwasserverdunstung   | Ja                                                 |
| Abtauung               | Automatisch                                        |
| Aggregat               | Luftgekühlt                                        |
| Wandstärke Isolierung  | 50 mm                                              |
| Kältemittel            | R 290 (Propan)/GWP 3                               |
| Kältemittelmenge       | 100 g                                              |
| Klimaklasse            | 3                                                  |

## Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung

- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 Granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

no results

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)