

Pralinentheke Karina 137

Umluft Panoramavitrine mit LED Beleuchtung (Pralinen- / Schokoladenausführung)



Artikel-Nr.: 23120020
GTIN: 4059395012118

5-seitig isolierverglaste Pralinen-Schokoladenverkaufstheke. Die höhenverstellbaren (32mm) Auflagewinkel der Glasböden und der innere Boden sind in CNS gefertigt. Die LED-Beleuchtung, welche sich im frontseitig unter dem oberen Glasrahmen befindet ist separat an der Vitrine, außen ein-/ausschaltbar. Die Temperatur wird mit einem elektronischen Thermostat gesteuert und die Innenraumtemperatur ist durch die digitale Temperaturanzeige gut ablesbar. In dem Gerät wird speziell für Pralinen bzw. Schokolade eine **Luftfeuchte von 40/44%** erreicht. Die Türen und der Rahmen sind aus Aluminium silber eloxiert gefertigt, selbstverständlich sind die Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind. Das Glas ist mit einer schwarzen Rahmenfolie abgesetzt und zwischen dem schwarzen Holz furnierten Aggregateunterbau befindet sich ein Aluminiumrahmen. Bedienerseitig ist das Lüftungsblech aus CNS hergestellt. Keine Lagertheke

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1341 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1376 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+14 °C
Temperaturbereich bis	+16 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial	CNS
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	279 kg
Nettogewicht	243 kg
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Typ	Karina 137
Geräteart	Kühlvitrine
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	550 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	18,9 kWh
Energieverbrauch im Jahr	6899 kWh

Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Pralinen oder Schokolade
- 5 seitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
- 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauflageboden
- Bedienerseitig 2 Drehtüren
- Schaltbare LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung

- Max. Luftfeuchte von 40% bis 44%
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de