

Mehrzweckvitrine Super 1250

Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau (Fahrgestell als Zubehör)

Artikel-Nr.: 23131126
GTIN: 4059395011791



Kühlvitrine mit geradem Glasaufbau der Serie Super. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat befindet sich unter dem 380 mm tiefen Schneidbrett, damit lässt sich die Kühlvitrine problemlos auf ebenen Flächen abstellen, einen Ausschnitt in eine Arbeitsfläche ist für diese Kühlvitrine nicht nötig. Die Verdampferabdeckung der Kühlvitrine besteht aus CNS, eine LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1256 mm
Tiefe	939 mm
Höhe	530 mm

Aufstellart	Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben aus Acrylglas
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS und Kunststoff
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,200 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	114 kg
Nettogewicht	84 kg
Serienzubehör	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben
Typ	Super 1250
SWS	Ja
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	25 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Ausstellungsfläche	0,65 m ²
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g
Klimaklasse	3

Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben

- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 Granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

no results

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de