

## Tischkühlvitrine Linus 200

Tischkühlvitrine Linus 4 seitig isolierverglast mit Umluftkühlung und eingebauter LED Beleuchtung. Einfache Bedienung durch elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Front- Seiten und Rückseiten sind aus Chromnickelstahl CNS gefertigt. Innen aus CNS, Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren für die leichte Entnahme des Kühlproduktes. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sorgen 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe.

Artikel-Nr.: 23301181  
GTIN: 4059395010404



### Produktvorteile:

- Vierseitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- Luftfeuchte ca. 70 %
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe


### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	Linus 200
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1000 mm
<b>Tiefe</b>	438 mm
<b>Höhe</b>	934 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Aluminium und Chromstahl
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,32 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	95 kg
<b>Serienzubehör</b>	2 Abstellflächen 899 x 292 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	37 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	80 g

### Energiedaten

Bruttoinhalt	200 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,49 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1544 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	28,0
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	533988
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)