Salatbar Isola 4M VT Inox

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung, mit Ein-Ausschalter, Schalter für Beleuchtung und Schalter für die Haubenbetätigung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Maschinenfach integriert. Außen und innen ist die Salatbar ist aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt, der elektrisch zu öffnende und zu schließende Hustenschutz aus Plexiglas. Durch die Umluftkühlung und die unter dem Luftstrom angeordneten GN-Schalen wird die Ware gleichmäßig gekühlt. die Salatbar stehen auf 8 Rollen davon 4 rechts und 4 links angeordnet. Von diesen Rollen sind je Seite 2 mit Feststellern versehen. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tablettrutschen.



Artikel-Nr.: 23501153
GTIN: 4059395056778

Produktvorteile:

- Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
- Umluftkühlung
- Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Alarmfunktion, wenn Fettfilter gereinigt werden muss
- 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1505 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1500 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	4
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	Wanne CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,47 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	153 kg
Serienzubehör	elektrische Haubenbetätigung
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Garantie	24 Monate Vollgarantie Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen. Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.

Weitere Ansichten









Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de