

Glastürkühlschrank KBS 316 G Slim schwarz

Entdecken Sie den Glastürkühlschrank KBS 316 G in Slimline-Ausführung, der mit seinem außergewöhnlichen Design in Schwarz sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt. Dank seiner kompakten Bauweise mit einer Nischenbreite von nur 450 mm eignet sich der Kühlschrank ideal für begrenzte Platzverhältnisse und moderne Raumkonzepte.

Die digitale Temperaturanzeige ermöglicht eine präzise Kontrolle der Innentemperatur, während die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung für eine optimale Präsentation der Waren sorgt. Die 3-fach isolierverglaste Tür mit Schloss bietet nicht nur eine exzellente Isolierung, sondern trägt auch zur Energieeffizienz des Geräts bei. Für zusätzlichen Komfort ist die Tür selbstschließend.

Der Innenraum aus schwarzem Kunststoff ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders leicht zu reinigen. Mit den 5 höhenverstellbaren Rosten mit Preisschienen und einem zusätzlichen Bodenrost lässt sich der Stauraum individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Zudem sorgen die vier höhenverstellbaren Ausgleichsfüße für einen sicheren Stand, selbst auf unebenen Böden.

Der Glastürkühlschrank KBS 316 G Slim ist mit einer automatischen Abtauung und Tauwasserverdunstung ausgestattet, die den Wartungsaufwand erheblich reduzieren und den Betrieb effizient gestalten. Ob in der Gastronomie oder im Handel, der Kühlschrank kombiniert modernes Design mit praktischen Funktionen und ist die perfekte Wahl für eine anspruchsvolle Nutzung.

Wir unterstützen Ihren individuellen Markenauftritt durch Labelung des Kühlschranks in Ihrem Produktdesign. Im Bedarfsfall stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Artikel-Nr.: 302160
GTIN: 4059395060669



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Slimline Ausführung
- Außergewöhnliches Design in Schwarz
- Nischenbreite nur 410 mm
- Digitale Temperaturanzeige
- Digitales Thermostat
- Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Tür 3-fach isolierverglast
- Selbstschließende Tür
- Tür mit Schloss
- Innenraum Kunststoff schwarz
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- Roste mit Preisschienen ausgestattet
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	405 mm
Tiefe	435 mm
Höhe	1775 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Bestückungsmöglichkeit	
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz lackiert, Glastür im Rahmen 3-fach isolierverglast
Innenmaterial	ABS Kunststoff schwarz
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,150 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	52 kg
Serienzubehör	5 Roste
SWS	Ja NEU
PCon	Ja Nominiert
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	40 g

Energiedaten

Nutzzinhalte	160 l
Energieverbrauch im Jahr	500 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	43,0
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	D
Herstellerkennung	KBS 316 G Slim
EPREL Registrierungsnummer	2303835
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019/2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler

Garantie 24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.



KBS-Gastrotechnik
GmbH

KBS 316 G Slim 302160



500 kWh/annum



160 L




4°C



≤ 32°C

9102/6102

Weitere Ansichten





Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de