

Kühlaufsatz RX1500 (Glas)

Kühlaufsatz mit Glasaufbau 6x GN 1/3



Artikel-Nr.: 340150
GTIN: 4059395003246

Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	1500 mm
Tiefe	395 mm
Höhe	435 mm

Aufstellart	Aufsatz
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Bestückung	GN 1/3
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter/Bleche	6
Aussenmaterial	CNS / Glasaufbau
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,110 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	35 kg
Typ	RX 1500 (Glas)
SWS	Ja
Geräteart	Kühlaufsatz
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis	30 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	55 l
Kühlung	Stille
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	130 g
Energieverbrauch in 24 Std	1,4 kWh
Energieverbrauch im Jahr	511 kWh
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte

Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Stille Kühlung
- Halbautomatische Abtauung
- Maschine rechts, bedienerseitig
- Glasaufbau
- Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
- Lieferung ohne GN Schalen

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umrüstsatz GN 1/4 für RX1500 / RX1510

Umrüstsatz von GN 1/3 auf GN 1/4 für RX 1500 und RX 1510

GTIN: 4059395042016

Artikel-Nr.: 999015

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de