

Saladette gerader Glasaufbau KBS 908

Saladette mit Isolierung 45mm mit zwei Türen für 2x GN1/1 und 3x GN1/6 und geradem Glasaufbau



Artikel-Nr.: 340212

Preis: 1.232 EUR (netto)

Preis: 1.466,08 EUR (inkl. USt.)

Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, Maße der Zahlplatte B: 860, T: 462 mm. 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Bestückungsmöglichkeit 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm) oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm).



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1345 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,23 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	90 kg
Serienzubehör	

5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen

Typ	KBS 908
SWS	Ja
Geräteart	Saladetten
Geräteanschluß	Steckerfertig
Einsatzbereich bis	38 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	246 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3

Produktvorteile:

- Saladette CNS 18/10
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
- 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs

- Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- Umluftkühlung
- Energiesparend
- 45mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN Schalen bis 150mm Tiefe
- Servicefreundlich
- Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten
- Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost KTM Serie, Saladette

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Preis: 36 EUR (netto)

Preis: 42,84 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 90023

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

Preis: 27 EUR (netto)

Preis: 32,13 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 90022

KTM Serie, Saladette Rädersatz

Rädersatz für Saladette S 900, Rädersatz, Rädersatz mit Festellern.

Preis: 54 EUR (netto)

Preis: 64,26 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 999013

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost, Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

Preis: 24 EUR (netto)

Preis: 28,56 EUR (inkl. USt.)

Artikel-Nr.: 808941

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de