

Kühlaufsatz RX1610

Kühlaufsatz mit CNS- Deckel 7x GN 1/3



Artikel-Nr.: 341160

Kühlaufsatz mit klappbaren CNS-Deckel. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1600 mm
Tiefe	395 mm
Höhe	280 mm

Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Hebedeckel aus CNS
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Bestückung	GN 1/3
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter/Bleche	7
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußwert Elektro	0,110 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	37 kg
Typ	RX 1610
SWS	Ja
Geräteart	Kühlaufsatz
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	43 °C Umgebungstemperatur 60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	59 l
Kühlung	Stille
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/3
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei und	30 °C Umgebungstemperatur 55 % Raumfeuchte

Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Stille Kühlung
- Halbautomatische Abtaung
- Maschine rechts, bedienerseitig
- Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
- Lieferung ohne GN Schalen

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umrüstsatz GN 1/4 für RX1600 / RX1610

Umrüstsatz von GN 1/3 auf GN 1/4 für RX 1600 und RX 1610

Artikel-Nr.: 999016

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de