Unterbaukühltisch UKT 311 mit 3 Schubladen

Edelstahl Unterbaukühltisch UKT mit Arbeitsplatte und 3 Schubladenelementen mit Rahmenheizung. Energieeffiziente Ausführung mit 60mm Isolierung. Schubalden für Schalen. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die Magnetsteckdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 343180
GTIN: 4059395060751

Technische Daten:

Garantie	24 Monate
Geräteart	Kühltisch unterbau
Produktgruppe	B
Breite außen	1795 mm
Tiefe außen	700 mm
Höhe außen	650 mm
Breite innen	1230 mm
Tiefe innen	580 mm
Höhe innen	340 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schublade
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Schubladen	3
Aussenmaterial	CNS Chromnickelstahl 18/10
Innenmaterial	CNS Chromnickelstahl 18/10
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	137 kg
Zubehör	92900600
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	138 l
Nutzinhalt	138 l
Energieverbrauch im Jahr	847 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	39,5
Energieausweis	



Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	UKT 311

EPREL Registrierungsnummer	2321826
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV
EU-Label Text	2015/1094

Produktvorteile

- Unterbaukühltisch
- Serie UKT
- Mit Arbeitsplatte
- 3 Schubladen
- Schubladen für Schalen
- Schubladen-Vollauszug mit Fulterer Schienen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 60mm Isolierung
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-Füße





Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de