

Pizzakühltisch Pizza 1610

Pizzakühltisch mit 1 Tür und 7 ungekühlten Teigschubladen



Artikel-Nr.: 344359
GTIN: 4059395003185



Pizzakühltisch mit Umluftkühlung und neutralen Teigschubladenblock mit 7 Schubladen. Das Gerät ist steckerfertig mit automatischer Abtauung und energiesparende Heisgastauwasserverdunstung. Die Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Türfach geeignet für das Rost / Backblechmaß 600 x 400 mm, Türscharniere federbelastet und selbstschließend, Türdichtungen ohne Werkzeug wechselbar, höhenverstellbare Füße, Maschinenfach bedienerseitig rechts, Maschine ist auf einem Schlitten montiert, gewährleistet in einem Servicefall eine leichte Erreichbarkeit der Komponenten. Temperaturregelung und Steuerung erfolgt über ein elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Arbeitsplatte aus Granit dreiseitig aufgekantet für die Aufnahme des Kühlaufsatzes RX 1500 (siehe Sonderzubehör) geeignet.



Technische Daten:


Abmessungen außen:

Breite	1515 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1000 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür/Auszug
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	EN 600x400
Anzahl der Schubladen	7
Bestückung je Auszug	B 413 x T 630 x H 70 mm kg
Aussenmaterial	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,300 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	315 kg
Serienzubehör	7 Paar L-Auflageschienen pro Tür
Typ	Pizza 1610
SWS	Ja
Geräteart	Kühltisch
Anschlußart	Steckerfertig(230V)
Einsatzbereich bis und	30 °C Umgebungstemperatur 55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	221 l
Nutzhalt Kühlung	135 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std	2,15 kWh
Energieverbrauch im Jahr	785 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei und	30 °C Umgebungstemperatur 55 % Raumfeuchte
Geprüft nach (EU) Verordnung	2015/1094-IV
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät

Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- 7 ungekühlte Teigschubladen Maße innen B 413 x T 630 x H 70 mm
- Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
- Umluftkühlung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Boden als Wanne ausgebildet
- Maschine auf Schlitten montiert
- Schmutzfilter herausnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS
- Passender Kühlaufsatz RX 1500 oder RX 1510



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kühlaufsatz RX1500 (Glas)

Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.

GTIN: 4059395003246

Artikel-Nr.: 340150

Kühlaufsatz RX1510

Kühlaufsatz mit klappbaren CNS-Deckel. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.

GTIN: 4059395003307

Artikel-Nr.: 341150

Auflagenschienenpaar Pizzatisch 2600 und 2610

Auflagenschienenpaar für Pizzatisch 2600 und 2610

GTIN: 4059395093513

Artikel-Nr.: 999026

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de