

Aufsatz Kühlvitrine Kühlplatte C-AKV 1100 SB

Compact Umluft-Aufsatzkühlvitrine mit Boden 3 Roste mit Maschine, geradem Aufbau und Selbstbedienungsklappen



Artikel-Nr.: 346131
GTIN: 4059395010411

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen aus Isolierglas. Kundenseitig sind Selbstbedienungsklappen aus Plexiglas mit Griff eingebaut. Das Aggregat und die Steuereinheit mit elektronischer Regelung und digitaler Temperaturanzeige sind in der Decke integriert. Die Innenbeleuchtung ist separat schaltbar. Die Umluftkühlung sorgt für die gleichmäßige Verteilung der Kälte im Geräteinnenraum

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1135 mm
Tiefe	635 mm
Höhe	1150 mm

Aufstellart	Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem	Entnahmeklappe
Temperaturbereich von	+4 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CHR
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,300 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	128 kg
Serienzubehör	CNS Roste 8 Selbstbedienungsklappen a 490 x 160 mm
Typ	C-AKV 1100 SB
Geräteart	Kühlvitrine
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Einsatzbereich bis	25 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	140 g

Produktvorteile:

- Gerader Aufbau
- 3 CNS-Roste
- Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- Beleuchtung separat schaltbar
- Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Aggregat und Steuereinheit auf der Decke montiert
- Umluftkühlung
- automatische Abtauung
- energiesparende Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- Anschlußfertig inkl. Zuleitung ohne Schukostecker

