

Edelstahl Gewerbekühlschrank mit Glastür KU 356 G

Unser Gewerbekühlschrank KU 356 G mit Glastür ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Gastronomiebetriebe, die Wert auf Funktionalität, Energieeffizienz und hochwertige Verarbeitung legen.

Der Kühlkorpus ist außen dreiseitig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt und überzeugt durch seine Langlebigkeit sowie hygienische Eigenschaften. Auch der Innenraum aus Edelstahl AISI 304 ist robust und besonders leicht zu reinigen – unterstützt durch den bodenwannenförmig ausgebildeten Innenraum mit gekanteten Ecken, der Schmutzablagerungen effektiv verhindert.

Die digitale Temperaturanzeige und die elektronische Steuerung garantieren präzise Kontrolle und einfache Bedienung. Dank der energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung und einer starken 60 mm Isolierung arbeiten Sie wirtschaftlich und zuverlässig – auch im Dauerbetrieb.

Ausgestattet mit 3 Rosten mit den Abmessungen B x T 530 x 335 mm, die in kippsicheren C-Auflageschienen liegen, bietet der Kühlschrank maximale Flexibilität bei der Lagerung. Die selbstschließende Tür mit Schloss, ein Türanschlag rechts, sowie die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung sorgen für Sicherheit und Komfort im täglichen Einsatz.

Besonders praktisch: Die eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Tür, während die klappbare Maschinenfachblende einen schnellen Zugang zur Technik erlaubt. Die höhenverstellbaren CNS Ausgleichsfüße sorgen für perfekten Stand auf jedem Boden.

Ob in der Küche, im Verkaufsraum oder im Lager – dieser Gewerbekühlschrank ist ein echtes Profi-Gerät für höchste Ansprüche.

Artikel-Nr.: 347357

GTIN: 4059395060683



Produktvorteile:

- Gewerbekühlschrank mit Glastür
- Außen dreiseitig aus Edelstahl AISI 304
- Innen Edelstahl AISI 304
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 60 mm Isolierung
- 3x Roste 530 x 335mm rilsalziert
- Maximal 11 Roste im Längseinschub einbringbar
- Boden als Wanne ausgebildet mit gekanteten Ecken
- Leichte Reinigung des Innenraumes
- Roste in kipp sicheren C-Auflageschienen liegend
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	484 mm

Tiefe	745 mm
Höhe	2100 mm
Abmessungen innen:	
Breite	364 mm
Tiefe	580 mm
Höhe	1510 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Roste
Bestückungsmöglichkeit	Roste 530 x 3350mm rilsaniert im Längseinschub
Aussenmaterial	Edelstahl dreiseitig AISI 304
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,25 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	123 kg
Serienzubehör	3 Roste Kunststoff 530 x 335 mm rilsaniert
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	350 l
Nutzzinhalt	228 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,46 m²
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	243 kWh
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	5,5
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	H2
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	KU 356 G
EPREL Registrierungsnummer	2376691
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Garantie 24 Monate Vollgarantie
Ausnahme Geräte auf Inseln und Bergstationen.
Im Exportgeschäft gewährt KBS Gastrotechnik eine 12 monatige Materialgarantie.



243 kWh/annum





0,46 m²

 9°C / 2°C

81002/61102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienensatz für KU /TKU 356

GTIN: 4059395069013

Artikel-Nr.: 838990

Rost 530x335mm

GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de