

Kühltisch

Alpeninox CRIO HPM 2-7011

steckerfertig, 1 Tür, 2 Halb-Schubladen
Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikelnummer 402712005

Listenpreis : **4.015,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rückwand verzinkt
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- mit 1 selbstschließenden und nicht überstehenden Tür
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- freiliegender Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplette herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	Alpeninox
Modell	CRIO HPM 2-7011
Art	Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	EEl 29,01
Energieverbrauch 24 h	1,73 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	630 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40 % RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	1401
Tiefe Verpackung	760
Höhe Verpackung	1015
Bruttoinhalt	290 l
Nettorauminhalt	149 l
Kältemittel	R-290 / 70 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Bruttogewicht	117 kg
Nettogewicht	102 kg

Maße (mm)

Breite außen	1341
Tiefe außen	700
Höhe außen	850
Breite innen	798
Tiefe innen	560
Höhe innen	550
	900
Tiefe bei geöffn. Tür	1110

Technik

Geräuschpegel	58,2 dB
Kälteleistung	320 W / VT -10 °C
Anschlusswert	250 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	630 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	29,01
Energieverbrauch	1,73 kWh / 24h