

KÜHLTISCH CRIO HPM 2-7031

steckerfertig, 4 Schubladen 1/2

Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402712017


Listenpreis:

4.652,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX

by NordCap®



Beschreibung

- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Rückwand verzinkt
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausrüstung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- mit 2 bis 4 selbstschließenden und nicht überstehenden Türen
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- freiliegender Verdampfer
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplette herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.



Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 402712017

Verkleidung außen: CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 290 l

Nettoinhalt: 124 l

Bruttogewicht: 119 kg

Nettogewicht: 104 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 1341

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Breite innen: 798

Tiefe innen: 560

Höhe innen: 550

Höhe mit Arbeitsplatte: 900

Tiefe bei geöffn. Tür: 1110

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1310

Breite Verpackung: 1401

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1015

Technik

Kältemittel: R-290 / 70 g

Kälteleistung: 320 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 250 W / 230 V

Geräuschpegel: 58,2 dB

Steuerung: digital

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 641 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 30,40

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: CRIO HPM 2-7031

Art: Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 30,40

Energieverbrauch: 641 kWh / Jahr

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten