

# Kühltisch

## Alpeninox CRIO HPM 4-7001

steckerfertig, 4 Türen, Korpushöhe in mm: 700, T in mm: 700

**Artikelnummer** 402712060

**Listenpreis :** 4.765,00 €  
zzgl. USt.

- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- mit 2 bis 4 selbstschließenden und nicht überstehenden Türen
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, HCFC- & CFC-frei, 90 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, Touch-Pad, 3 Stufen Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- freiliegender Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- innen unter der Decke angebrachte Luftleitbleche, um jedes Kühlabteil optimal mit gleichmäßigem Luftstrom zu versorgen
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplette herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

#### Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.  
Bitte sprechen Sie uns an.

## Energieeffizienzdaten\*

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Lieferant</b>                 | Alpeninox                                  |
| <b>Modell</b>                    | CRIO HPM 4-7001                            |
| <b>Art</b>                       | Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>    | B                                          |
| <b>Energieeffizienzindex</b>     | EEl 28,70                                  |
| <b>Energieverbrauch 24 h</b>     | 2,26 kWh   24 h                            |
| <b>Energieverbrauch jährlich</b> | 824 kWh   p.a.                             |
| <b>Klimaklasse</b>               | 5                                          |
| <b>Umgebungstemperatur</b>       | +40 °C UT und 40% RF                       |

\*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

## Ausstattung

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Breite Verpackung</b>         | 2309                                     |
| <b>Tiefe Verpackung</b>          | 760                                      |
| <b>Höhe Verpackung</b>           | 1015                                     |
| <b>Bruttoinhalt</b>              | 590 l                                    |
| <b>Nettorauminhalt</b>           | 423 l                                    |
| <b>Kältemittel</b>               | R 290 / 70 g                             |
| <b>Verkleidung innen</b>         | CNS 1.4301                               |
| <b>Verkleidung außen</b>         | CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen |
| <b>Abstell- und Lagerflächen</b> | 4 x GN-Tragrost(e) 1/1, grau rilsaniert  |
| <b>Temperaturbereich</b>         | -2 bis +10 °C                            |
| <b>Klimaklasse</b>               | 5 (+40 °C UT und 40% RF)                 |
| <b>Bruttogewicht</b>             | 175 kg                                   |
| <b>Nettogewicht</b>              | 160 kg                                   |

## Maße (mm)

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Breite außen</b>          | 2249 |
| <b>Tiefe außen</b>           | 700  |
| <b>Höhe außen</b>            | 850  |
| <b>Breite innen</b>          | 1706 |
| <b>Tiefe innen</b>           | 560  |
| <b>Höhe innen</b>            | 550  |
|                              | 900  |
| <b>Tiefe bei geöffn. Tür</b> | 1110 |

## Technik

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Geräuschpegel</b>          | 58,2 dB           |
| <b>Kälteleistung</b>          | 320 W / VT -10 °C |
| <b>Anschlusswert</b>          | 250 W / 230 V     |
| <b>Steuerung</b>              | digital           |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 824 kWh / Jahr    |
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | B                 |
| <b>Energieeffizienzindex</b>  | 28,70             |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 2,26 kWh / 24h    |