

Kühltisch, 2 Abteile

Alpeninox CLM 700 2-7011

steckerfertig, 1 Tür, 2 Schubladen 1/2
Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikelnummer 402712109

Listenpreis : **3.612,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, HCFC- & CFC-frei, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung, kompatibel zu RS 485-Schnittstellenkit
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil eine leicht zu reinigende Stellage mit 6 kippsicheren Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplette herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Energieeffizienzdaten*

Lieferant	Alpeninox
Modell	CLM 700 2-7011
Art	Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	EEl 26,92
Energieverbrauch 24 h	1,61 kWh 24 h
Energieverbrauch jährlich	587 kWh p.a.
Klimaklasse	5
Umgebungstemperatur	+40 °C UT und 40% RF

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

Breite Verpackung	1401
Tiefe Verpackung	760
Höhe Verpackung	1015
Bruttoinhalt	290 l
Nettorauminhalt	153 l
Kältemittel	R 134a / 90 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	CNS 1.4301
Abstell- und Lagerflächen	1 x GN-Tragrost(e) 1/1, grau rilsaniert
Temperaturbereich	-2 bis +10 °C
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	40 bis 85 %
Bruttogewicht	107 kg
Nettogewicht	92 kg

Maße (mm)

Breite außen	1241
Tiefe außen	700
Höhe außen	850
Breite innen	2 x 365
Tiefe innen	580
Höhe innen	543
Tiefe bei geöffn. Tür	1110

Technik

Geräuschpegel	48 dB
Kälteleistung	358 W / VT
Anschlusswert	190 W / 230 V
Energieverbrauch	587 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex	26,92
Energieverbrauch	1,61 kWh / 24h