

KÜHLTISCH, 2 ABTEILE CLO 700 2-7031

zentralgekühlt, 4 Schubladen 1/2

Korpushöhe: 700 mm, Tiefe: 700 mm

Artikel-Nr.: 402712127

Listenpreis:

4.244,00 € *

*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten

ALPENINOX

by **NordCap®**



Beschreibung

- zentralgekühlter Kühltsch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, spezielle 3-Kammer-Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- eingeschäumter Verdampfer
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.



Die Geräte sind ebenfalls mit Installationsfach auf der rechten Seite erhältlich.
Bitte sprechen Sie uns an.

Informationen

Artikelnummer: 402712127

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 290 l

Nettoinhalt: 125 l

Bruttogewicht: 102 kg

Nettogewicht: 87 kg

Temperaturbereich: -2 bis +10 °C

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 85 %

Abmessungen

Breite außen: 1103

Tiefe außen: 700

Höhe außen: 850

Höhe mit Arbeitsplatte: 900

Tiefe bei geöffn. Tür: 1110

Tiefe bei geöffn. Schublade: 1310

Breite Verpackung: 1401

Tiefe Verpackung: 760

Höhe Verpackung: 1015

Technik

Kältemittel: Expansionsventil R-134a vorinstalliert

Kälteleistung: 412 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 30 W / 230 V