

Kühltisch, 2 Abteile

Alpeninox CLM 700 2-7001

steckerfertig, 2 Türen, Korpushöhe in mm: 700, T in mm: 700

Artikelnummer 402721000

Listenpreis : **3.249,00 €**
zzgl. USt.



- steckerfertiger Kühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 700
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration
- Front Be- und Entlüftung für Unter- und Einbaubarkeit, keine Belüftungsabstände hinten oder an den Seiten benötigt
- CNS-Griffleisten, Offenstellung der Türen bei 95°, spezielle 3-Kammer- Ballondichtungen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 90 mm
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung "IQ-Defrost" passt die Abtauphasen an die jeweilige Situation an
- automatische Tauwasserverdunstung mittels Heißgas
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- eingeschäumter Verdampfer
- serienmäßig je Türabteil mit senkrechten Schienen für max. 15 Auflageschienen, 1 Paar Auflageschienen und 1 Tragrost, grau rilsaniert
- sockelfähig
- Innenraum fugenfrei mit abgerundeten Ecken
- Maschine zur einfachen Wartung und Reinigung komplett herausziehbar
- höhenverstellbare CNS-Stellfüße (145 mm / 210 mm)

Hinweis:

Wahlweise auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückt.

Die Geräte sind ebenfalls mit Maschinenfach auf der rechten Seite erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Energieeffizienzdaten*

| | |
|----------------------------------|--|
| Lieferant | Alpeninox |
| Modell | CLM 700 2-7001 |
| Art | Tischkühlschrank, Hochleistungskühlschrank |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex | EEl 21,4 |
| Energieverbrauch 24 h | 1,32 kWh 24 h |
| Energieverbrauch jährlich | 482 kWh p.a. |
| Klimaklasse | 5 |
| Umgebungstemperatur | +40 °C UT und 40 % RF |

*Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte.

Ausstattung

| | |
|----------------------------------|---|
| Breite Verpackung | 1401 |
| Tiefe Verpackung | 760 |
| Höhe Verpackung | 1015 |
| Bruttoinhalt | 290 l |
| Nettorauminhalt | 181 l |
| Kältemittel | R-290 / 50 g |
| Verkleidung innen | CNS 1.4301 |
| Verkleidung außen | CNS 1.4301 |
| Abstell- und Lagerflächen | 2 x GN-Tragrost(e) 1/1, grau rilsaniert |
| Temperaturbereich | -2 bis +10 °C |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40 bis 85 % |
| Bruttogewicht | 105 kg |
| Nettogewicht | 90 kg |

Maße (mm)

| | |
|------------------------------|------|
| Breite außen | 1241 |
| Tiefe außen | 700 |
| Höhe außen | 850 |
| | 900 |
| Tiefe bei geöffn. Tür | 1110 |

Technik

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Geräuschpegel | 48 dB |
| Kälteleistung | 358 W / VT -10 °C |
| Anschlusswert | 220 W / 230 V |
| Energieverbrauch | 482 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex | 21,4 |
| Energieverbrauch | 1,32 kWh / 24h |