

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TKU 702-G PREMIUM

steckerfertig, Glastür, für GN 2/1

Artikel-Nr.: 402729511

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter mit abgerundeten Ecken
- sockelbaufähig
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- selbstschließende Glastür mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- Schloss, Griffleiste
- rückseitig angebrachte Innenbeleuchtung und energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, HCFC- & CFC-frei, bis zu 75 mm
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle



- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

Hinweis:

Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen von Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet. Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 4 (+30 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20 °C bis -15 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 4 können die Energieverbrauchswerte abweichen.

Serienzubehör

- 3 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar

Energieeffizienz*

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 702-G Premium

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 81,91

Energieverbrauch: 3350 kWh/annum

Nettoinhalt: 503 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 402729511

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 503 l

Bruttogewicht: 128 kg

Nettogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: -20 bis -15 °C

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2050

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 569 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 3350 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 81,91