

# Schnellkühler / Schockfroster

## Alpeninox SF 120-LW "CRUISE"

eigengekühlt, für Hordenwagen / Regalwagen 20 x GN 2/1

**Artikelnummer** 402728903  
**Listenpreis :** 27.595,00 €  
 zzgl. USt.



- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen Sichtseiten CNS 1.4301 , innen CNS 1.4301
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 120 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrostern (+90 °C auf -18 °C): 100 kg Ware / Zyklus (max Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- einfahrbar mit Kombidämpfer-Hordengestellwagen - 20 x GN 2/1 (RATIONAL™ SCC / CM 202 oder ZANUSSI-Hordengestellwagen 20 x GN 2/1)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, bitte sprechen Sie uns an
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 60 mm
- USB-Schnittstelle zum Herunterladen von HACCP-Daten
- patentierte CRUISE-Steuerung für den vollautomatischen Kühl- bzw. Frostprozess, welcher über den serienmäßigen 3-Sensor-Fühler kontrolliert wird, 2 frei programmierbare Programme und 7 Standard-Programme, 2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis, akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge und RS-485 Schnittstelle, Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- bauseitiger Wasserablauf erforderlich
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Kombigerät: Schockfrostern von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- Ausführung mit integrierter 400 V-Maschineneinheit

- Innenraum für Hordenwagen / Regalwagen mit bis zu 20 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm,  
Nutzfläche: B x T x H in mm: 765 x 900 x 1850 (Hordenwagen nicht im Lieferumfang enthalten)
- serienmäßig mit 3-Sensor-Kerntemperaturfühler

**Hinweis:**

Das Gerät benötigt zwingend Anschluss an einen bauseitigen Kühlwasserkreislauf, Mindestwasserdruck 1,5 bar.

Ausführung mit flachem Edelstahlboden. Für die Nutzung des Hardhill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein.

## Ausstattung

<b>Breite Verpackung</b>	1495
<b>Tiefe Verpackung</b>	1370
<b>Höhe Verpackung</b>	2670
<b>Kältemittel</b>	R 404A / 6900 g
<b>Verkleidung innen</b>	CNS 1.4301
<b>Verkleidung außen</b>	Sichtseiten CNS 1.4301 120kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)
<b>Temperaturbereich</b>	+90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen)
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55% RF)
<b>Einbringtemperatur</b>	bis +90 °C
<b>Bruttogewicht</b>	600 kg
<b>Nettogewicht</b>	590 kg

## Maße (mm)

<b>Breite außen</b>	1400
<b>Tiefe außen</b>	1206
<b>Höhe außen</b>	2473
<b>Breite innen</b>	765
<b>Tiefe innen</b>	900
<b>Höhe innen</b>	1846
<b>Tiefe bei geöffn. Tür</b>	2124

## Technik

<b>Kälteleistung</b>	4260 W / VT -30 °C
<b>Anschlusswert</b>	6510 W / 400 V
<b>Steuerung</b>	digital
<b>Wasserverbrauch</b>	1,90 m <sup>3</sup> pro Zyklus