

Schnellkühler / Schockfroster

Alpeninox SF 64/56-CW-2 CRIO CHILL

eigengekühlt, für bis zu 10 GN-Behälter 2/1
oder EN 600 x 800 mm bzw. 20 x GN-Behälter 1/1 oder EN 600 x 400 mm

Artikelnummer 402728961

Listenpreis : 12.892,00 €
zzgl. USt.



- Schnellkühler / Schockfroster, eigengekühlt (Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kombigerät: Schockfrosten von +90 °C auf -18 °C oder Schnellkühlen von +90 °C auf +3 °C
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- Quereinschub (CW)
- Kapazität Schnellkühlen (+90 °C auf +3 °C): 64 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand: 90 Minuten)
- Kapazität Schockfrosten (+90 °C auf -18 °C): 56 kg Ware / Zyklus (max. Zeitaufwand 240 Minuten abhängig von Produktauswahl und Einbringtemperatur)
- Die Schnellkühlung beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte.
- Dauerbetrieb für unkompliziertes Schnellkühlen bei +1 °C Arbeitstemperatur
- Türanschlag rechts, wechselbar, beheizter Türrahmen, leicht wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, 2 frei programmierbare Programme und 6 Standard-Programme,
2 spezielle Eiscremeprogramme zur effizienten Produktion von verkaufsfertigem oder lagerfähigem Eis,
akustischer Alarm, HACCP Memory-Aufzeichnung der letzten 99 Betriebsvorgänge,
Impuls-Start-System, Restlaufanzeige, Fühlertemperaturanzeige, Turbo-Cooling-Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- automatische Umschaltung auf Lagerkühlung bei Zyklusende auf +3 °C bzw. -18 °C
- manuelle Tauwasserentnahme oder Anschluss über den Bodenabfluss 1,5"
- Anforderungen und Prüfungen der DIN 18872-5 werden erfüllt
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- mit integrierter 400 V-Maschineneinheit
- Gestell mit Auflageschienen für GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm, fixer Abstand zwischen den Auflageschienen: 50 mm
- serienmäßig mit 1-Sensor-Kerntemperaturfühler

Ausstattung

Breite Verpackung	1080
Tiefe Verpackung	1050
Höhe Verpackung	1700
Kältemittel	R-452A / 3700 g
Aufnahme (wahlweise)	10 x GN-Behälter 2/1 oder EN 600 x 800 mm - 40 mm Höhe
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
	64kg Ware / Zyklus (Schnellkühlen)
Temperaturbereich	+90 bis +3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schnellkühlen) +90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF (Schockfrost)
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Einbringtemperatur	bis +90 °C
Bruttogewicht	265 kg
Nettogewicht	235 kg

Maße (mm)

Breite außen	1000
Tiefe außen	1010
Höhe außen	1640
Breite innen	640
Tiefe innen	825
Höhe innen	730
Tiefe bei geöffn. Tür	1755

Technik

Kälteleistung	2540 W / VT -30 °C
Anschlusswert	3960 W / 400 V
Steuerung	digital
Lautstärke	70 dB