

Umluft-Gewerbekühlschrank Alpeninox KU 702-G Comfort

für GN 2/1, steckerfertig, mit Glastür

Artikelnummer 402729041

Listenpreis : 3.159,00 €
zzgl. USt.



- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, HCFC- & CFC-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44) und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)

Ausstattung

Breite Verpackung	740
Tiefe Verpackung	870
Höhe Verpackung	2190
Bruttoinhalt	670 l
Nettorauminhalt	503 l
Kältemittel	R 134a / 135 g
Verkleidung innen	CNS 1.4301
Verkleidung außen	Sichtseiten CNS 1.4301
Temperaturbereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55% RF)
Relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %
Bruttogewicht	128 kg
Nettogewicht	112 kg

Maße (mm)

Breite außen	710
Tiefe außen	837
Höhe außen	2050
Breite innen	560
Tiefe innen	707
Höhe innen	1544
Tiefe bei geöffn. Tür	1480

Technik

Geräuschpegel	50 dB
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C
Anschlusswert	230 W / 230 V
Steuerung	digital
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24h