

KÜHL- / TIEFKÜHLKOMBINATION KTK 702-2 COMFORT

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

Artikel-Nr.: 402729661

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- Gewerbekühlschrank / Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN-Tragrosten und -Behältern 2/1
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- tiefgezogener Innenbehälter
- 2 hocheffiziente Lüfter
- 1 beschichteter Verdampfer pro Abteil
- 2 selbstschließende Volltüren, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffleiste
- 2 getrennt regelbare elektronische Steuerungen, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- Cyclopentan-Hartschaumisolierung, bis zu 75 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, Tauwasserschale für unteres Abteil am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, Abtauung für untere Schale erfolgt elektrisch
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS, 130 mm (von 110 bis 165 mm regulierbar)

Serienzubehör

- 3 x Auflageschiene, Paar
- 3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 x Füße, CNS, justierbar



Informationen

Artikelnummer: 402729661

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Sichtseiten CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 415 l

Bruttogewicht: 158 kg

Nettogewicht: 112 kg

Temperaturbereich: oberer Bereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF, unterer

Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 - 90 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 710

Tiefe außen: 835

Höhe außen: 2010

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 711 | 711

Tiefe bei geöffn. Tür: 1480

Breite Verpackung: 740

Tiefe Verpackung: 870

Höhe Verpackung: 2190

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 581 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 140 g

Anschlusswert Elektro: 0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar

Energieverbrauch: 3357 kWh/annum