

UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK

TKU 705 PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

Artikel-Nr.: 402729738

ALPENINOXby **NordCap**

Beschreibung

- für GN 2/1
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- sockelfähig
- 24 x Führungsschiene gepresst – Sicken (pro Seitenwand), Abstand in mm: 55
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum, Führungsschienen, vertikal optimiert, ungehinderte Luftzirkulation, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- 3-Jahres Garantie | 2 Jahre Vollgarantie (Lohn + Teile) und 1 Jahr Materialgarantie – kostenlose Lieferung benötigter Teile (Hinweis/Garantiebedingungen beachten)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- CRIO TECH - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, Ein-/Aus-Schalter, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, intelligentes Airflow-System, Temperaturregelung, Turbo Cooling Zyklus, akustische und optische Alarmfunktion, RS 485 Schnittstelle, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP, integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Verkabelung und Komponenten wartungsfreundlich
- Verdampfer, korrosionsbeständig



Serienzubehör

- 3 x GN-Tragrost 2/1, CNS
- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165

Energieeffizienz

Lieferant: Alpeninox

Modell: TKU 705 PREMIUM

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 33,54

Energieverbrauch: 3,63 kWh/24h

Energieverbrauch: 1325 kWh/annum

Nettoinhalt: 496 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Informationen

Artikelnummer: 402729738

GTIN: 4063377200615

Aufstellungsart: Standgerät

Aufbauoptionen: sockelfähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 569 W | -30 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (90 g)

Bruttoinhalt: 670 l

Nettoinhalt: 496 l

Eignung: zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost

Steuerung: CRIO TECH - Displaysteuerung

Temperaturbereich: -22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: Cyclopentan-Hartschaum in mm: bis zu 90

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: CNS 1.4301

Bruttogewicht: 146 kg

Nettogewicht: 120 kg

Anschlusswert Elektro: 0,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,63 kWh/24h

Energieverbrauch: 1325 kWh/annum

Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094

Energieeffizienzindex: 33,54

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 740

Tiefe außen: 885

Höhe außen: 2080

Breite innen: 560

Tiefe innen: 707

Höhe innen: 1544

Tiefe bei geöffn. Tür: 1507

Breite Verpackung: 760

Tiefe Verpackung: 930

Höhe Verpackung: 2230

Produktinfos & Sicherheit (GPSR)

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG

Thalendorststraße 15

DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0

Email: produktsicherheit@nordcap.de

<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

ALPENINOX

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone (Italia)

Kontakt: <https://www.alpeninox.com/contacts/>

Markeninhaber:

ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.

Viale Treviso, 15

I-33170 Pordenone , (Italia)

Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030