

PROFI-BIERBAR**FKZ 1800**

inkl. CO²-Flasche, Halter, Druckminderer, Manometer, Sicherheitsventil, KEG-

Flachzapfkopf und Zapfsäule

Artikel-Nr.: 4051180001

**Beschreibung**

- Profi-Bierbar, verwendungsfertig, mit statischer Kühlung
- für 1 Fass 50 l DIN-KEG oder EURO-KEG
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür mit wechselbarer Magnetdichtung, Bügelgriff und Schloss, Türanschlag wechselbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Bierdruckanlage mit CO²-Flasche, Halter, Druckminderer
- Edelstahl-Bodenplatte und Fassrammschutz
- Manometer, Sicherheitsventil und KEG-Flachzapfkopf
- schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche mit einleitiger Zapfsäule und Tropfschale
- Innenbehälter ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig

Serienzubehör

- Schloss

Informationen

Artikelnummer: 4051180001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, schwarz

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen

Aufnahme (wahlweise): 1 x 50 l Fass (KEG-DIN oder KEG-Euro)

Bruttoinhalt: 180 l

Nettoinhalt: 160 l

Bruttogewicht: 46 kg

Nettogewicht: 43 kg

Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 850

Breite innen: 513

Tiefe innen: 433

Höhe innen: 702

Tiefe bei geöffn. Tür: 1153

Breite Verpackung: 614

Tiefe Verpackung: 649

Höhe Verpackung: 905

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 243 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 100 g

Anschlusswert Elektro: 0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbrauch: 0,70 kWh/24h