

Gefrierschrank unterbaufähig GGU 1500

Unterbaufähiger Volltür Tiefkühlschrank



Artikel-Nr.: 40521500

Universal-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung unterbaufähig, elektronische Steuerung und Digitalanzeige außen. Optisches und akustisches Warnsignal. Tür abschließbar, Türanschlag rechts wechselbar. Manuelle Abtauung. 3 Schubfächer und 1 Korb, Fachhöhen 3x150mm, 1x170mm. Belastbarkeit der Ablageflächen 24kg.



Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	615 mm
Höhe	830 mm

Abmessungen innen:

Breite	474 mm
Tiefe	443 mm
Höhe	676 mm

Aufstellart	Unterbau
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-9 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Außenmaterial	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußwert Elektro	0,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	41 kg
Serienzubehör	3 Schubkästen, 1 Korb
Typ	GGU 1500 Unterbaufähig
SWS	Ja
Geräteart	Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	32 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	60 % Raumfeuchte
Kühlung	143 l
Abtauung	Stille
Aggregat	Manuell
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
Energieverbrauch in 24 Std	R 600a (Isobutan)/3
Klimaklasse	0,724 kWh
	SN-T

Produktvorteile:

- Volltür-Tiefkühlschrank
- Unterbaufähig, frontbelüftet
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Betrieb- und Kontrollanzeige
- Temperatur- und Türalarm

- Optisches- und akustisches Warnsignal
- Stille Kühlung
- Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de