

GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 185 I

mit Umluftkühlung und Volltür in CHR

Artikel-Nr.: 405218010

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 819 mm) und Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür
- innen aus weißem Polystyrol
- tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
- Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

Informationen

Artikelnummer: 405218010

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür

Verkleidung innen: robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

Bruttoinhalt: 180 l

Bruttogewicht: 37 kg

Nettogewicht: 35 kg

Temperaturbereich: +1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen

Breite außen: 602

Tiefe außen: 600

Höhe außen: 850

Breite innen: 513

Tiefe innen: 441

Höhe innen: 702

Tiefe bei geöffn. Tür: 1153

Breite Verpackung: 614

Tiefe Verpackung: 649

Höhe Verpackung: 905

Technik

Kältemittel: R-600a / 100 g

Kälteleistung: 243 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 120 W / 230 V

Energieverbrauch: 0,898 kWh / 24h