

GEWERBEKÜHLSCHRANK UKU 350 W

mit Umluftkühlung,

in weiß mit Volltür

Artikel-Nr.: 405235010

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen: CNS 1.4301, weiß
- innen: Kunststoff, weiß
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter mit verschließbarem Reinigungsablauf
- mechanische Steuerung, Temperaturanzeige innen analog
- Abstimmung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm
- 4 verstellbare Ablageflächen, bis zu 45 kg belastbar, kunststoffbeschichtet
- selbstschließende Volltür, Türanschlag links, wechselbar
- Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 justierbare Stellfüße

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: UKU 350 W

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 367 kWh/Jahr

Nettoinhalt: 250 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



Informationen

Artikelnummer: 405235010

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß

Verkleidung innen: Kunststoff, weiß

Aufnahme (wahlweise): 207 x 0,50 l PET-Flasche

414 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 327 l

Nettoinhalt: 250 l

Bruttogewicht: 62 kg

Nettogewicht: 57 kg

Temperaturbereich: 2 bis 9 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 75 %

Abmessungen (mm)

Breite außen: 597

Tiefe außen: 654

Höhe außen: 1684

Breite innen: 475

Tiefe innen: 423

Höhe innen: 1459

Breite Verpackung: 615

Tiefe Verpackung: 725

Höhe Verpackung: 1720

Technik

Kältemittel: R-600a

Anschlusswert Elektro: 0,15 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: 50 dB

Steuerung: mechanische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 1,00 kWh/24h

Energieverbrauch: 367 kWh/Jahr