

GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK TK 150 I

steckerfertig, statische Kühlung, außen Edelstahl

Artikel-Nr.: 405315010

NordCap

PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- unterbaufähig
- Frontbelüftung, Abluft muss bauseitig erfolgen
- Arbeitsplatte, abnehmbar
- 1 x Volltür, Edelstahl, selbstschließend, Schloss, Türalarm, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, grau (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
- elektronische Steuerung
- Touch-Bedienfeld, akustische und optische Alarmfunktion, Super-Frost-Funktion, erhöht die Leistung im Gefrierabteil um nicht gefrorene Ware schneller herunterzukühlen., Smart-Monitoring über optionales SmartModule möglich, digitale Temperaturanzeige (in der Tür, außen)
- manuelle Abtauung

Hinweis:

Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. Auch als "Side by Side"-Einheit mit 30 mm Abstand oder Verbindungsrahmen (Sonderzubehör) planbar.

Serienzubehör

- 1 x Korb, klein, H in mm: 145
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Korb, groß, H in mm: 185
- 2 x Tragrost, kunststoffbeschichtet

Informationen

Artikelnummer: 405315010

GTIN: 4063377202237

Aufbauoptionen: unterbaufähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung



Kältemittel: R-600a (Isobutan) GWP100 AR5 3

Kältemittel Füllmenge: 0,06 kg (60 g)

Bruttoinhalt: 101 l

Nettoinhalt: 60 l

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: -26 bis -9 °C

Temperaturklassifizierung: L1 - zur Tiefkühlung von z.B. Fleisch, Wurstwaren oder Eis

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Verkleidung außen: Edelstahl, Edelstahltür

Verkleidung innen: Innenbehälter: Kunststoff, tiefgezogen, grau

Geräuschpegel: ca. 37 dB

Bruttogewicht: 41 kg

Nettogewicht: 38 kg

Anschlusswert Elektro: 0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 2,0 A

Energieverbrauch: 0,63 kWh/24h

Energieverbrauch: 230 kWh/annum

Verordnung / Norm: keine EPREL Kennzeichnungspflicht: gewerblicher

Kühlagerschrank nach (EU) 2015/1094, Geräte mit statischer Kühlung

Produktionsschritt: Bar + Getränke

Kühlen

Lagern

Vorbereiten

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 648

Höhe außen: 852

Breite innen: 420

Tiefe innen: 370

Höhe innen: 610

Tiefe bei geöffn. Tür: 1162

Breite Verpackung: 610

Tiefe Verpackung: 710

Höhe Verpackung: 920