

Getränkekühlschrank MRFvd 4011 mit Glastür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür, digitaler Temperaturanzeige und Schloss. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 5 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar. Die digitale Temperaturanzeige ist im Türrahmen integriert und dadurch von außen gut sichtbar.

Artikel-Nr.: 40574011
GTIN: 9005382232439



Produktvorteile:

- Digitale Temperaturanzeige
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostauflagen
- Max. Rostbelastung 45 kg
- Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne

Technische Daten:

Abmessungen außen:


Breite	597 mm
Tiefe	654 mm

Höhe	1884 mm
Abmessungen innen:	
Breite	475 mm
Tiefe	423 mm
Höhe	1659 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+1 °C
Temperaturbereich bis	+15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech, silberfarben
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlusswert Elektro	0,07 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	84 kg
Serienzubehör	5 Roste kunststoffbeschichtet
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	+32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	+5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	+32 °C
Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt Kühlung	286 l
Energieverbrauch im Jahr	566 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de