

LABOR-TIEFKÜHLTRUHE PRO 11

Temperaturbereich von -30 bis -60 °C

Artikel-Nr.: 412306011



Beschreibung

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, feststellbar
- Schloss

Informationen

Artikelnummer: 412306011

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, glatt lackiert, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 1 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)

Nettoinhalt: 130 l

Bruttogewicht: 63 kg

Nettogewicht: 56 kg

Temperaturbereich: -30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 720

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen



Breite Verpackung: 790

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: Mix: R-600a / R-1150

Anschlusswert Elektro: 0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 4,30 kWh/24h

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

