

LABOR-TIEFKÜHLTRUHE PRO 21

Temperaturbereich von -30 bis -60 °C

Artikel-Nr.: 412306021



Beschreibung

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf

Serienzubehör

- 4 x Lenkrollen, feststellbar
- Schloss

Informationen

Artikelnummer: 412306021

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß

Verkleidung innen: Stahlblech, glatt lackiert, weiß

Abstell- und Lagerfläche: 2 x Korb (max. möglich nur mit Sonderzubehör)

Nettoinhalt: 226 l

Bruttogewicht: 74 kg

Nettogewicht: 67 kg

Temperaturbereich: -30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1050

Tiefe außen: 729

Höhe außen: 914

Breite innen: 850 | 650

Tiefe innen: 450

Höhe innen: 650 | 400

Höhe mit Rollen: 920



Breite Verpackung: 1120

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 1000

Technik

Kältemittel: Mix: R-600a / R-1150

Anschlusswert Elektro: 0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieverbrauch: 5,00 kWh/24h